

Produktdatenblatt

XE-LF-80W-5.000K LED Langfeldleuchte 80 Watt

Explosionsgeschützt (ATEX – Zone 2)

2 KV - Überspannungsschutz

Elektrische Daten:

Spannungsbereich	Frequenz	Lampen-	System-	Cos phi	Schutzart
AC		leistung	leistung		
100V bis 277V	50 / 60 Hz	80 W	80 W	0,95	IP65

Lichttechnische Daten:

Lichtfarbe	Lichtfarbe Lichtstrom		UV	RA	Farb-	Abstrahl-	
	effektiv	Watt	Strahlung		index	Winkel	
5.000K	9.600 lm	120 lm/W	keine	> 70	1B	160°	
Durchschnit	tliche	Zone					
Lebensdaue	r						
50000h		ATEX 2					

- Sofort voller Lichtstrom!

Mechanische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Einsatzbereich	Einsatztemperatur
				Luftfeuchte	·
1262mm	107mm	61mm	13,0 kg	10% - 90%	-25°C bis +50°C

Gehäuse:

Aluminium / VA Schrauben

Prüfungen:

CE Zertifikat

ATEX II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc

Schlagfest IK 10 RoHS Zertifikat

Blei und Quecksilber frei. Schaltzyklen: 50.000x Farbwiedergabe: RA >70













Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de



Verkaufsinformationen

Netto-Preis pro Stück:

Empf. VK pro Stück:

EAN-Nr.:







Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de