

## Produktinfo

<p>Artikel-Nummer:</p> <p><b>Silberner Rahmen:</b> RAS-45W-5.000K-620</p> <p><b>Weißer Rahmen:</b> RAS-45W-5.000K-620WS</p>     <p>umweltfreundlich</p>	<p><b>LED Rasterleuchte – ultraflach, silberner oder weißer Rahmen, IP40</b></p> <p><b>Kunden Vorteile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geringer Stromverbrauch von nur 45 Watt</li> <li>- Lichtfarbe 5.000K</li> <li>- Hoher Abstrahlwinkel von 120° daher auch für Allgemeinbeleuchtung geeignet</li> <li>- Streuscheibe ohne Blendung</li> <li>- Hohe elektrische Sicherheit</li> <li>- Hochwertiger Aluminium Rahmen</li> <li>- Ultraflache Bauweise mit nur 11 mm</li> <li>- 216 Stück LED SMD 4014 – Epistar</li> <li>- Sehr geringe Wärmeentwicklung</li> <li>- Lange Lebensdauer &gt; 40.000 h</li> <li>- Einfache Umrüstung 1:1 gegen herkömmliche Rasterleuchten 4x18W</li> <li>- Quecksilberfrei</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b>        Spannung 230V / 50/60Hz (von 100 – 240V)        Leistung 45 Watt        Lichtfarbe 5.000K        Lichtstrom 4.100Lm        Cos Phi 1,0 Ra/CRI:&gt;80 ~ 85        Einsatztemperatur -20°C bis 60°C        Maße 620 x 620 x 11 mm        Gewicht 3,5 kg        CE Zertifikat und Prüfung nach EMV, RoHS Zertifikat        Nach EN60825-1 (VDE 0837 Teil 1) Strahlungssicherheit bei Laser und LED. <b>Nicht dimmbar.</b>  <b>inklusive externem Treiber</b>  <b>Hinweis:</b> Nur für den Innenbereich geeignet.</p> <p><b>Werbeargumente:</b>        Energiesparend und langlebig.        Wesentlich höhere Lichtausbeute gegenüber vergleichbaren Produkten.</p>	  
<p><b>45 Watt</b></p>	<p>Verpackungseinheit: 1 Stück</p>	
	<p>Netto-Preis pro Stück: Empf. VK pro Stück:</p>	