

DDF400550-40W-5.000K

Induktionsleuchte "Vision 0550", 40 W, symmetrischer Lichtkegel
 Anwendungsgebiete:
 Laderampen, Werbetafeln, Vorplatzbeleuchtung, Fassadenanstrahlung etc.
 Verglasung mit hochfestem Sicherheitsglas
 Gehäuse in RAL 7042 aus Aluminiumdruckguss mit UV beständigem Epoxidpulverlack beschichtet. **Sofortige Helligkeit, absolut blendfrei!**
 Sonderlackierung und Ausrüstung mit zertifiziertem Splitterschutz möglich.

Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart
130V bis 270V	50 Hz	40 W	40 W	0,98	IP65


Lichttechnische Daten:

Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	VEL/ Watt	RA	Farbindex	Korrekturfaktor
5.000K	3.500 lm	63 lm/W	124 VEL/W	80	1B	1,96
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi		Farbe		
58,51 %		100 %		grau (RAL 7042)		


Mechanische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
290 mm	190 mm	225 mm	2,3 kg	n.a.	-30°C bis +60°C

CE
TÜV Nord
EMV
RoHS
GS



Energieeffizienzklasse: D



Illuminance at a Distance

	Center Beam LUX	Beam Width	
		V	H
2m	107.99 LUX	5.6m	5.3m
4m	27.00 LUX	11.2m	10.6m
6m	12.00 LUX	16.7m	15.9m
8m	6.75 LUX	22.3m	21.3m
10m	4.32 LUX	27.9m	26.6m
12m	3.00 LUX	33.5m	31.9m

Vert Spread: 108.8 Horiz Spread: 106.1



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de

