

# Produktdatenblatt

SL-1200-36W-5.000K

## LED-Anbauleuchte „Duro“, 36 W

Komplettleuchte inkl. Montagematerial mit diffuser Polyethylenabdeckung  
IP69K, **säure- und ammoniakbeständig !**

### Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampen- leistung	System- leistung	Cos phi	Schutzart
200-240 V	50/60 Hz	36 W	36 W	0,96	IP69K

### Lichttechnische Daten:

Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/ Watt	Stoß- Festigkeit	RA	Optional dimmbar	SMD
5.000K	5.400 lm	150 lm/W	IK10	80	1-10V/PWM	2835
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi <sub>u</sub>		Abstrahlwinkel		
98 %		100 %		180°		


### Mechanische Daten:

Ø	Länge		Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
750 mm	1200 mm		1,9 kg	n.A.	-20°C bis + 45°C

HACCP  
CE  
TÜV Nord  
ENEC  
EMV  
RoHS  
EN60825-1 (VDE 0837 Teil1)

Easyclip  
System!

### Energieeffizienzklasse: E



- Energiesparend und langlebig
- Hochwertige Edelstahlendkappen
- Geringe Wärmeentwicklung
- Hoher Abstrahlwinkel, daher auch für Allgemein-Beleuchtung geeignet
- Wesentlich höhere Lichtausbeute gegenüber vergleichbaren Produkten
- Leuchte in der Halterung drehbar. Daher eine optimale Ausrichtung möglich.

### Produktbild



CE  RoHS 



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: [info@canyi.de](mailto:info@canyi.de) Homepage: [www.canyi.de](http://www.canyi.de)

