

Produktdatenblatt



DTY1200361-7-120W-5.000K

Systemlight Parabolleuchte „Slim“, 120 W
 mit patentiertem Reflektor (hochglanzpoliert)
 Sicherheitsglas mit Schnellverschlüssen und optionalem Splitterschutz gem.
HACCP (Nahrungsmittelindustrie) B L E N D F R E I !
Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart
130V bis 270V	50 Hz	120 W	120 W	0,99	IP44

Lichttechnische Daten:


Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	VEL/ Watt	RA	Farbindex	Korrekturfaktor
5.000K	10.132 lm	84 lm/W	165 VEL/W	80	1B	1,96
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi _u		Abstarhlwinkl		
78,32 %		99,70 %		163°		

Mechanische Daten:


Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
522 mm	552 mm	321 mm	7,7 kg	250 N	-30°C bis +60°C

Kabellänge 3000 mm

CE
 TÜV Nord
 EMV
 RoHS



Energieeffizienzklasse: D




Illuminance at a Distance

Center Beam LUX	Beam Width	
	V	H
2m	853.06 LUX	3.4m 3.6m
4m	213.26 LUX	6.7m 7.2m
6m	94.78 LUX	10.1m 10.7m
8m	53.32 LUX	13.5m 14.3m
10m	34.12 LUX	16.8m 17.9m
12m	23.70 LUX	20.2m 21.5m

Vert. Spread: 80.3 Horiz. Spread: 83.7

Produktbild



blendfreie Ringröhre
 nur 20% Lichtverlust nach 80.000h



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de

