





Außenbeleuchtung Serie Traffic Base DTY 1200619 120W						Produktbild 																															
Elektrische Daten:						 Eckröhre																															
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart																																
130V bis 270V	50 Hz	120 W	115,7 W	0,99	IP65																																
Lichttechnische Daten:																																					
Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	VEL/ Watt	RA	Farbindex	Korrekturfaktor																															
5000K	8971 lm	75 lm/W	147 VEL/W	80	1B	1,96																															
Betriebswirkungsgrad		Anteil hoch gerichteter Lichtstrom Hausseite		Anteil hoch gerichteter Lichtstrom Straßenseite																																	
65,23 %		0,14 % von 49,09 %		0,13 % von 50,64 %																																	
Mechanische Daten:																																					
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Mastanschluss	Einsatztemperatur																																
810 mm	340 mm	240 mm	9,35 kg	48-58 mm	-30°C bis +60°C																																
Kabellänge 3000 mm																																					
Prüfungen: CE Zertifikat Prüfung nach EMV RoHS Zertifikat Geprüfte Sicherheit (GS)																																					
Verkaufsinformationen Netto-Preis pro Stück: € Empf. VK pro Stück: € EAN-Nr. 4260231489760  4 260231 489760			Illuminance at a Distance <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Center Beam LUX</th> <th colspan="2">Beam Width</th> </tr> <tr> <th>V</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2m</td> <td>605.57 LUX</td> <td>5.1m</td> <td>4.7m</td> </tr> <tr> <td>4m</td> <td>151.39 LUX</td> <td>10.2m</td> <td>9.4m</td> </tr> <tr> <td>6m</td> <td>67.29 LUX</td> <td>15.2m</td> <td>14.1m</td> </tr> <tr> <td>8m</td> <td>37.85 LUX</td> <td>20.3m</td> <td>18.8m</td> </tr> <tr> <td>10m</td> <td>24.22 LUX</td> <td>25.4m</td> <td>23.5m</td> </tr> <tr> <td>12m</td> <td>16.82 LUX</td> <td>30.5m</td> <td>28.2m</td> </tr> </tbody> </table> Vert. Spread: 103.6 Horiz. Spread: 99.2						Center Beam LUX	Beam Width		V	H	2m	605.57 LUX	5.1m	4.7m	4m	151.39 LUX	10.2m	9.4m	6m	67.29 LUX	15.2m	14.1m	8m	37.85 LUX	20.3m	18.8m	10m	24.22 LUX	25.4m	23.5m	12m	16.82 LUX	30.5m	28.2m
	Center Beam LUX	Beam Width																																			
		V	H																																		
2m	605.57 LUX	5.1m	4.7m																																		
4m	151.39 LUX	10.2m	9.4m																																		
6m	67.29 LUX	15.2m	14.1m																																		
8m	37.85 LUX	20.3m	18.8m																																		
10m	24.22 LUX	25.4m	23.5m																																		
12m	16.82 LUX	30.5m	28.2m																																		
						