

Produktdatenblatt

LED-Hallenleuchte „SIRIUS“, 400W Meanwell – Treiber, optional dimmbar Artikel-Nr.: HB400-PL-120-4.000K						Produktbild
Elektrische Daten:						
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart	
100V bis 277V	50/60 Hz	400 W	400 W	0,98	IP65	
Lichttechnische Daten:						
Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	Philips Led's	Ra	Optional dimmbar	
4.000K	52.800 lm	132lm/W	558 Stk.	80	1-10V/PWM	
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi _u		Abstrahlwinkel		
98 %		100 %		120°		
Mechanische Daten:						
Länge	Höhe	Bügelmaß	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur	
460mm	380mm	262mm	16,43 kg	n.A.	-20°C bis +50°C	
Prüfungen: CE Zertifikat TÜV Prüfung nach EMV RoHS Zertifikat Geprüfte Sicherheit (GS)						
EAN-Nr. 4260231483270  4 260231 483270			Lux Diagram 			



TÜV

Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de

