

Produktdatenblatt

SL-1500-45W-5.000K

LED-Anbauleuchte „Duro“, 45 W

Komplettleuchte inkl. Montagematerial mit diffuser Polyethylenabdeckung
IP69K, **säure- und ammoniakbeständig !**

Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampen- leistung	System- leistung	Cos phi	Schutzart
200-240 V	50/60 Hz	45 W	45 W	0,96	IP69K

Lichttechnische Daten:

Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/ Watt	Stoß- Festigkeit	RA	Optional dimmbar	SMD
5.000K	6.075 lm	135 lm/W	IK10	80	1-10V/PWM	2835
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi _u		Abstrahlwinkel		
98 %		100 %		180°		


Mechanische Daten:

Ø	Länge		Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
750 mm	1500 mm		2,4 kg	n.A.	-20°C bis + 45°C

HACCP
CE
TÜV Nord
ENEC
EMV
RoHS
EN60825-1 (VDE 0837 Teil1)

Easyclip
System!

Energieeffizienzklasse: E



- Energiesparend und langlebig
- Hochwertige Edelstahlendkappen
- Geringe Wärmeentwicklung
- Hoher Abstrahlwinkel, daher auch für Allgemein-Beleuchtung geeignet
- Wesentlich höhere Lichtausbeute gegenüber vergleichbaren Produkten
- Leuchte in der Halterung drehbar. Daher eine optimale Ausrichtung möglich.

Produktbild



CE  RoHS 



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de

