




Außenbeleuchtung Serie Traffic Base DTY 1500619 150W						Produktbild 																															
Elektrische Daten:																																					
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart																																
130V bis 270V	50 Hz	150 W	156,7 W	0,99	IP65																																
Lichttechnische Daten:																																					
Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	VEL/ Watt	RA	Farbindex	Korrekturfaktor																															
5000K	11294 lm	75 lm/W	147 VEL/W	80	1B	1,96																															
Betriebswirkungsgrad	Anteil hoch gerichteter Lichtstrom Hausseite			Anteil hoch gerichteter Lichtstrom Straßenseite																																	
65,66 %	0,12 % von 47,84 %			0,14 % von 51,91 %																																	
Mechanische Daten:																																					
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Mastanschluss	Einsatztemperatur																																
810 mm	340 mm	240 mm	9,35 kg	48-58 mm	-30°C bis +60°C																																
Kabellänge 3000 mm																																					
Prüfungen: CE Zertifikat Prüfung nach EMV RoHS Zertifikat Geprüfte Sicherheit (GS)																																					
Verkaufsinformationen Netto-Preis pro Stück: € Empf. VK pro Stück: € EAN-Nr. 4260231489777  4 260231 489777				Illuminance at a Distance <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Center Beam LUX</th> <th colspan="2">Beam Width</th> </tr> <tr> <th>V</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2m</td> <td>841.20 LUX</td> <td>4.8m</td> <td>3.7m</td> </tr> <tr> <td>4m</td> <td>210.30 LUX</td> <td>9.7m</td> <td>7.5m</td> </tr> <tr> <td>6m</td> <td>93.47 LUX</td> <td>14.5m</td> <td>11.2m</td> </tr> <tr> <td>8m</td> <td>52.57 LUX</td> <td>19.4m</td> <td>14.9m</td> </tr> <tr> <td>10m</td> <td>33.65 LUX</td> <td>24.2m</td> <td>18.7m</td> </tr> <tr> <td>12m</td> <td>23.37 LUX</td> <td>29.0m</td> <td>22.4m</td> </tr> </tbody> </table> Vert.Spread:100.9 Horiz.Spread:86.1					Center Beam LUX	Beam Width		V	H	2m	841.20 LUX	4.8m	3.7m	4m	210.30 LUX	9.7m	7.5m	6m	93.47 LUX	14.5m	11.2m	8m	52.57 LUX	19.4m	14.9m	10m	33.65 LUX	24.2m	18.7m	12m	23.37 LUX	29.0m	22.4m
	Center Beam LUX	Beam Width																																			
		V	H																																		
2m	841.20 LUX	4.8m	3.7m																																		
4m	210.30 LUX	9.7m	7.5m																																		
6m	93.47 LUX	14.5m	11.2m																																		
8m	52.57 LUX	19.4m	14.9m																																		
10m	33.65 LUX	24.2m	18.7m																																		
12m	23.37 LUX	29.0m	22.4m																																		
