

Produktdatenblatt

DTY1200361-5-120W-5.000K

Systemlight Parabolleuchte „BIG“
mit patentiertem Reflektor (hochglanzpoliert)
Sicherheitsglas mit Schnellverschlüssen und optionalem Splitterschutz gem.
HAACP (Nahrungsmittelindustrie)
Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampen- leistung	System- leistung	Cos phi	Schutzart
130V bis 270V	50 Hz	120 W	120 W	0,99	IP44

Lichttechnische Daten:

Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/ Watt	VEL/ Watt	RA	Farb- index	Korrektur faktor
5.000K	9987 lm	83 lm/W	163 VEL/W	80	1B	1,96
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi		Abstrahlwinkel		
70,65 %		99,8 %		122°		


Mechanische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
592 mm	592 mm	525 mm	8,35 kg	400 N	-30°C bis +60°C

Kabellänge 3000 mm

Prüfungen:

CE Zertifikat
Prüfung nach EMV
RoHS Zertifikat
TÜV Norg geprüfte Sicherheit
(GS)



Verkaufsinformationen

Netto-Preis pro Stück: €
Empf. VK pro Stück: €
EAN-Nr. 4260231489869



Illuminance at a Distance

	Center Beam LUX	Beam Width	
		V	H
2m	779,26 LUX	4,6m	4,5m
4m	194,81 LUX	9,1m	9,1m
6m	86,58 LUX	13,7m	13,6m
8m	48,70 LUX	18,3m	18,2m
10m	31,17 LUX	22,8m	22,7m
12m	21,65 LUX	27,4m	27,2m

Vert. Spread 97,6 Horiz. Spread 97,3

Produktbild



blendfrei Ringröhre

nur 20% Lichtstromverlust nach 80.000h



CE

RoHS



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG
Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39
Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de

