

Produktdatenblatt

DTY1200361-5-120W-5.000K

Systemlight Parabolleuchte „BIG“
mit patentiertem Reflektor (hochglanzpoliert)
Sicherheitsglas mit Schnellverschlüssen und optionalem Splitterschutz gem.
HAACP (Nahrungsmittelindustrie)
Elektrische Daten:

| Spannungsbereich AC | Frequenz | Lampen- leistung | System- leistung | Cos phi | Schutzart |
|------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------|-----------|
| 130V bis 270V | 50 Hz | 120 W | 120 W | 0,99 | IP64 |

Lichttechnische Daten:

| Lichtfarbe | Lichtstrom | Lumen/ Watt | VEL/ Watt | RA | Farb- index | Korrektur faktor |
|----------------------|------------|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------|
| 5.000K | 9.987 lm | 83 lm/W | 163 VEL/W | 80 | 1B | 1,96 |
| Betriebswirkungsgrad | | Anteil des unteren Lichtstroms Phi | | Abstrahlwinkel | | |
| 70,65 % | | 99,8 % | | 122° | | |


Mechanische Daten:

| Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Haltekraft Abhänger | Einsatztemperatur |
|--------|--------|--------|---------|------------------------|-------------------|
| 592 mm | 592 mm | 525 mm | 8,35 kg | 400 N | -30°C bis +60°C |

Kabellänge 3000 mm

Prüfungen:

CE Zertifikat
Prüfung nach EMV
RoHS Zertifikat
TÜV Norg geprüfte Sicherheit
(GS)



Verkaufsinformationen

Netto-Preis pro Stück: €
Empf. VK pro Stück: €
EAN-Nr. 4260231489869



Illuminance at a Distance

| | Center Beam LUX | Beam Width | |
|-----|-----------------|------------|-------|
| | | V | H |
| 2m | 779,26 LUX | 4,6m | 4,5m |
| 4m | 194,81 LUX | 9,1m | 9,1m |
| 6m | 86,58 LUX | 13,7m | 13,6m |
| 8m | 48,70 LUX | 18,3m | 18,2m |
| 10m | 31,17 LUX | 22,8m | 22,7m |
| 12m | 21,65 LUX | 27,4m | 27,2m |

Vert. Spread 97,6 Horiz. Spread 97,3

Produktbild



blendfrei Ringröhre

nur 20% Lichtstromverlust nach 80.000h



CE

RoHS

