

# Produktdatenblatt

**DTY1200361-5-120W-5.000K**

**Systemlight Parabolleuchte „Big“, 120 W**  
 mit patentiertem Reflektor (hochglanzpoliert)  
 Sicherheitsglas mit Schnellverschlüssen und optionalem Splitterschutz gem.  
**HACCP (Nahrungsmittelindustrie) B L E N D F R E I !**

**Elektrische Daten:**

Spannungsbereich	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart
AC					
130V bis 270V	50 Hz	120 W	120 W	0,99	IP44

**Lichttechnische Daten:**

Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	VEL/ Watt	RA	Farbindex	Korrekturfaktor
5.000K	9.987 lm	83 lm/W	163 VEL/W	80	1B	1,96


Betriebswirkungsgrad	Anteil des unteren Lichtstroms Phi	Abstrahlwinkel
70,65 %	99,8 %	122°

**Mechanische Daten:**

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
592 mm	592 mm	525 mm	8,35 kg	400 N	-30°C bis +60°C

Kabellänge 3000 mm


CE  
 TÜV Nord  
 EMV  
 RoHS



blendfreie Ringröhre  
 nur 20% Lichtverlust nach 80.000h



**Energieeffizienzklasse: D**



**Illuminance at a Distance**

Center Beam LUX	Beam Width	
	V	H
2m	779.26 LUX	4.6m 4.5m
4m	194.81 LUX	9.1m 9.1m
6m	86.58 LUX	13.7m 13.6m
8m	48.70 LUX	18.3m 18.2m
10m	31.17 LUX	22.8m 22.7m
12m	21.65 LUX	27.4m 27.2m

Vert. Spread: 97.6      Horiz. Spread: 97.3



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: [info@canyi.de](mailto:info@canyi.de) Homepage: [www.canyi.de](http://www.canyi.de)

